



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# CERA ALTA PROTEZIONE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La speciale composizione di **Shado** a base di polimeri e cere silconiche di nuova generazione consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza. Il prodotto è indicato per vernici nuove o leggermente opache, colorate e metallizzate. Esercita un alto potere pulente grazie all'azione di microabrasivi particolarmente selezionati, elimina dalla superficie della vernice ogni piccola irregolarità. Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura e protezione della vernice della carrozzeria. Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi. Si consiglia l'impiego 3÷4 volte l'anno.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per la lucidatura e protezione di qualsiasi tipo di vernice su carrozzeria d'auto.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| • Aspetto                   | Liquido denso    |
| • Colore                    | crema            |
| • Odore                     | tipico           |
| • Peso specifico g/ml       | 1,06 ca.         |
| • Flash point (vaso chiuso) | Non infiammabile |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

Lavare e asciugare la carrozzeria. Applicare una minima quantità di prodotto con un panno o ovatta eseguendo movimenti circolari. Lasciare asciugare e ripassare con un panno morbido pulito e asciutto preferibilmente in cotone. Operare su superfici limitate completando il trattamento ogni volta.

### - AVVERTENZE

**Non applicare al sole o su carrozzeria calda.  
Non applicare su vetri e plastica**

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Barattolo in PE  
Contenuto 500 ml

Cod. 8261

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 20/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS