

# Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 680W RJS1050-K

# RYOBI



- Speciale guida di taglio retrattile che assicura un taglio dritto e semplice
- FLUSH CUT: permette il taglio a filo della scarpa per una massima precision
- Massima visibilità
- Variatore elettronico di velocità
- Nuovo sistema di soffiaggio per la pulizia dell'area di taglio: l'aria fuoriesce con un movimento circolare
- Luce LED
- Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato senza l'ausilio di utensili

Cap max taglio legno (mm)	105
Cap max taglio metallo (mm)	12
Codice EAN	4892210128379
Codice prodotto	5133002219
Corsa della lama (mm)	23
Corse a vuoto (corse/min)	500-3,100
Equipaggiamento standard	1 lama legno, 1 lama FLUSH CUT, chiave di servizio, bocca di aspirazione delle polveri, valigetta di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	98.5
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	98.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	87.5
Peso (Kg)	2.2

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C