



ATYPIC-DECORATIVI

DIOra

DESCRIZIONE	Finitura decorativa ad alto potere mascherante per superfici interne.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Conferisce alle superfici su cui è applicato un effetto decorativo di pregio.• Gli speciali pigmenti contenuti nel prodotto si orientano durante l'applicazione creando un delicato effetto chiaro-scuro con aspetto vellutato
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	(Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per DIOra (cat. A/I): 200 g/L (2010). DIOra contiene al massimo 100 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PARETI INTERNE <ul style="list-style-type: none">• SUPERFICI MURALI NUOVI Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, prive di grasso, oli o cere. Applicare una mano di primer tipo Fissativo Acrilico, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica).• SUPERFICI MINERALI GIÀ DIPINTE O DEGRADATE Le pitture presenti dovranno essere ben aderenti e coese con il supporto. Ogni eventuale strato esfoliante dovrà essere puntualmente rimosso tramite raschiatura. Asperità del supporto dovranno essere stuccate e livellate con carta vetrata. Applicare quindi una mano di primer tipo Fissativo Acrilico, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica).
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare la prima mano con rullo sintetico (tipo per smalti) o con pennello piatto sfumando il prodotto e attendere il completo essiccamento della prima mano. Applicare la seconda mano a pennello, procedendo a porzioni di parete di 1-2 m ² , incrociando continuamente il senso di stesura per orientare i pigmenti e creare il disegno di superficie. Il caratteristico effetto vellutato si otterrà lisciando il prodotto con spatola di plastica dopo alcuni minuti e comunque prima del completo essiccamento. Si consiglia di passare il frattazzo con movimenti in più direzioni. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 3÷4 h• Secco in profondità: 12÷24 h• Sovraverniciabilità: dopo 12 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura dell'ambiente min. +5°C / max. +35°C;• Umidità relativa dell'ambiente < 75%;• Temperatura del supporto min. +5°C / max. +35°C;• Umidità del supporto < 10% di U.R.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua subito dopo l'uso.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di DIOra, finitura decorativa ad alto potere mascherante per interni in grado di conferire effetti decorativi di pregio. DIOra si applica a rullo e pennello, con una resa indicativa per mano di 14÷18 Lt/m ² , in funzione dell'assorbimento del supporto. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



ATYPIC-DECORATIVI

DIORA

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura	UNI 9389	Vellutato
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 0,985 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 7500 cps
Resa teorica per mano	ISO 7254	14 ÷ 18 m ² /L
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Diluizione del prodotto % in volume*		Pronto all'uso

* Agitare la confezione ancora chiusa e una volta aperta favorire la miscelazione con una spatola.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it