

ATYPIC DECORATIVI

NOBILART

DESCRIZIONE	NOBILART è un prodotto decorativo che permette di realizzare particolari effetti luminescenti con riflessi colorati in funzione della base utilizzata.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">Le cariche contenute nel prodotto conferiscono alla superficie riflessi lucenti e setosi;Tre basi tintometriche diverse: oro, argento e rossa;
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per Nobilart (cat. A/I): 200 g/L (2010). Nobilart contiene al massimo 200 g/L
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none">SUPERFICI MURALI NUOVI Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, prive di grasso, oli o cere. Applicare una mano di primer tipo Fissativo Acrilico, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica). Procedere con l'applicazione di una mano a rullo di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.SUPERFICI MINERALI VECCHIE O DEGRADATE Le pitture presenti dovranno essere ben aderenti e coese con il supporto. Ogni eventuale strato esfoliante dovrà essere puntualmente rimosso tramite raschiatura. Asperità del supporto dovranno essere stuccate e livellate con carta vetrata. Applicare quindi una mano di primer tipo Fissativo Acrilico, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica). Procedere con l'applicazione di una mano a rullo di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	<p>Stendere in mano unica mediante pennello Nobilart, con movimenti incrociati casuali, avendo cura di ricoprire porzioni di superficie di circa 1 mq per volta, per completare l'effetto prima che il prodotto inizi il processo essiccativo;</p> <p>EFFETTO TRECCIA con Spazzola a setole rigide: sul prodotto ancora fresco procedere con movimenti ondulati dall'alto verso il basso, sovrapponendo tra loro le fasce appena realizzate.</p> <p>EFFETTO TESSUTO con scopa saggina Deco Track: sul prodotto ancora fresco passare lo strumento dall'alto verso il basso con movimenti diagonali paralleli.</p> <p>EFFETTO NUVOLA con spatola Decor Up: passare la spatola con una leggera pressione sul prodotto fresco compiendo movimenti casuali a ventaglio, andando a livellare il prodotto.</p> <p>EFFETTO DAMASCATO con spatola flessibile in plastica: applicata una quantità più abbondante di prodotto, passare la spatola aderente al supporto (non inclinata), compiendo movimenti incrociati casuali.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo di consultare il sito internet www.decorativiatypic.it, nella sezione VIDEO, oppure visionare la sequenza fotografica riportata nella cartella colori dedicata.</p> <ul style="list-style-type: none">Secco al tatto: 3-4 hSecco in profondità: 14-24 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">L'umidità relativa non deve essere superiore al 75%;
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">Evitare l'applicazione sotto il sole diretto, o giornate particolarmente ventose.Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.IMPORTANTE: applicare su fondi omogenei, completare le pareti senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto;La tonalità finale del prodotto applicato è condizionata dalla porosità e dall'assorbimento del supporto, oltre che dalla tipologia dell'effetto realizzato. Si consiglia di verificare il colore dopo la completa essiccazione sul supporto.Mescolare delicatamente fino a lavorabilità. Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola, quindi agitare al mixer.



ATYPIC DECORATIVI

NOBILART

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

PULIZIA DEGLI ATTREZZI


Con acqua subito dopo l'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di NOBILART, pittura decorativa per interni pronta all'uso, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, che permette di realizzare particolari effetti luminescenti con riflessi colorati in funzione della base utilizzata.

L'applicazione si effettua in mano unica, su pareti mai dipinte o preparate opportunamente con apposito fondo. Resa indicativa 5÷6 m²/Lt.
Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,22 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 12500 cps
Brillantezza gloss	EN ISO 2813	10 Gloss
Resa teorica per mano	ISO 7254	5÷6 m ² /kg
Presa di Sporco	UNI 10792	< 5 Molto bassa
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua S _D	ISO 7783-2	0,0170 m
Valore di μ	ISO 7783-2	μ = 103
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Colori di cartella, colori realizzabili con sistema tintometrico
Legante		Acrilico
Applicazione a pennello spalter/spatola di plastica % in volume		Pronto all'uso



ATYPIC DECORATIVI

NOBILART

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. **LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.**

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it