

Tettoia legno

Karpa 3550



codice EAN prodotto consegnato: 3760161076678

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161076685

Ref KA 3550 BM

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia (capriata)	Sbalzo tetto al pignone (arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,00 x 3,62 m	3,50	5,00	10,86	17,50	25 cm	69 cm	2,20	3,09

- Pali di grande sezione : 12x12 cm
- Carport molto qualitativo per una lunga vita
- Pali consegnati con piastra metallica per il fissaggio su terreni duri.
- Assemblaggio con tenone e mortasa e perni. Lavorando al centro in controllo numerico.
- Prodotto PEFC
- Prodotto realizzato in Francia
- Garanzia: 2 anni

Struttura: 4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC .

3 arcarecci, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm Legno certificato PEFC .

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 120 x 45 mm Legno certificato PEFC .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno

Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm.

Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, marrone, verde. Garanzia: 10 anni.

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

Imballo : Pallet reggiato 400 x 120 x 50 cm. Peso : 800 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .