

Tettoia arrotondata per 2 posti auto in alluminio e policarbonato

## Carport 6048



Ideale per proteggere dal sole, dalla pioggia o dalla neve, i vostri veicoli : auto, moto, biciclette.

**codice EAN prodotto consegnato: 3760161073516**

**codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161073523**

### Ref. Car 6048 ALRP

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	Superficie totale <u>in m<sup>2</sup></u>	Altezza al colmo, in m	Altezza passaggio, in m
4,85 x 5,90 m	5,90	4,85	29,10	2,50	2,02

- Tetto traslucido e anti-UV dotato di policarbonato per far passare e ridurre la luce riscaldare sotto il posto auto coperto e diminuire l'UV
- Garanzia: 10 anni contro una deformazione della struttura (e non sulla finitura) 2 anni sulla copertura
- Bella struttura color grigio antracite facile da integrare sulla sua terrazza e nel suo giardino
- Utilizzare per garage di 2 auto, moto, rimorchi, macchine da giardino, barca su rimorchio
- Fornito con piastre di fissaggio e tasselli ad espansione per calcestruzzo
- Facile manutenzione con il lavaggio

**Materiale struttura :** alluminio spess 1,4 mm

**Materiale copertura :** policarbonato spess 6 mm

**Colore :** grigio antracite

**Consegnato con** : 6 pali 10x10cm e relative placche di fissaggio a terra dim 17x17 cm +  
ancoraggi ad espansione per calcestruzzo  
pezzi di raccordo e piedi in acciaio  
Grondaie laterali

**Copertura tetto** : 20 pannelli in polycarbonato ANTI-UV colore traslucido scuro

**Dimensione colli (3)** : 1 collo 212 x 47 x 26,5 + 1 collo 163 x 46 x 19,5 + 1 collo 161,5 x 98,5 x 15,5 1 collo

**Pesi imballi di consegna** : Lordo 63 / netto 59 + 1 collo Lordo 42 / netto 39,5 + 1 collo Lordo 40 / netto 35,1

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso** : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera** : A causa delle dimensioni del posto auto coperto, consigliamo l'impiego di 4 persone, in particolare per montarlo sui suoi supporti. Installare su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento