

# LINEA PARETE

CLIMATIZZATORI INVERTER  
LINEA RESIDENZIALE



- Wi-Fi optional
- Telecomando incluso
- Filtro antibatterico alta densità
- Triplo filtro ioni d'argento
- Trattamento anticorrosione delle batterie
- Modalità super silenziosa
- Facilità di installazione, mantenimento e pulizia
- Risparmio energetico 1W Standby
- Protezione antigelo



## PACCHETTO FILTRANTE 3 STADI

Il sistema filtrante rimuove efficacemente le sostanze nocive e gli allergeni, consentendo una fuoriuscita di aria priva di inquinanti.



NetHome Plus

Funzione Wi-Fi per la facile gestione da smartphone tramite app **NetHome Plus** e vocalmente con **Amazon Alexa**



amazon alexa


**A++**

**R32**  
Gas refrigerante


Inverter



Telecomando incluso



Wi-Fi optional



Detrazioni fiscali

MODELLO			NMTX9HP24	NMTX12HP24	NMTX18HP24X	NMTX24HP24X
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9000 (3100 - 11600)	12000 (3800 - 14200)	18000 (6200-19900)	24000 (7100-27000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,64 (909 - 3400)	3,52 (1114 - 4164)	5,28 (1818-6129)	7,04 (2082-7953)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	732 (100 - 1240)	1088 (130 - 1580)	1550 (560-2050)	2600 (420-3150)
	EER		3,60	3,23	3,40	2,71
	Pdesignc	kW	2,80	3,60	5,30	7,00
	SEER	W/W	6,30	6,10	7,40	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	10000 (2800 - 11500)	13500 (3700 - 14400)	19000 (4700-19960)	25000 (5500-27000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,93 (820 - 3370)	3,96 (1085 - 4222)	5,57 (1378-5853)	7,33 (1612-7918)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	733 (120 - 1200)	1068 (100 - 1680)	1502 (780-2000)	2400 (300-2750)
	COP		4,00	3,71	3,71	3,05
	Pdesignh (Average)	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
	SCOP (Average)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+	A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,60	2,50	4,50	6,10
	SCOP (Warmer)	W/W	5,10	5,10	5,20	5,00
Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A++	
<b>UNITÀ INTERNA</b>			<b>NMTXI9HP24</b>	<b>NMTXI12HP24</b>	<b>NMTXI18HP24X</b>	<b>NMTXI24HP24X</b>
Alimentazione	V-Ph-Hz		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m3/h		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)		38.5/32/25/21	40.5/34.5/25/21	42.5/36/26/20	45/40.5/36/31
Livello potenza sonora (Hi)	dB(A)		54,0	55,0	56,0	59,0
Dimensioni nette (LxPxH)	mm		805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Dimensioni con imballo (LxPxH)	mm		870x270x365	870x270x365	1035x295x380	1120x405x310
Peso Netto/Lordo	kg		7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
<b>UNITÀ ESTERNA</b>			<b>NMTXO9HP24</b>	<b>NMTXO12HP24</b>	<b>NMTXO18HP24X</b>	<b>NMTXO24HP24X</b>
Alimentazione	V-Ph-Hz		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita	W		2150	2150	2500	3500
Livello pressione sonora	dB(A)		55,5	56,0	56,0	59,0
Livello potenza sonora	dB(A)		62,0	63,0	63,0	67,00
Dimensioni nette (LxPxH)	mm		720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)	mm		835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Peso Netto/Lordo	kg		23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
<b>DATI REFRIGERANTE</b>						
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	25,0	30,0	50,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0	20,0	25,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0	5,0
	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30